

Sky Air Série Active



R-32 BLUEEVOLUTION



A solução ideal para ambientes atarefados e pequenas lojas

- › Elevada eficiência:
 - Etiquetas energéticas até A+ (arrefecimento)/A (aquecimento)
 - O compressor oferece melhorias substanciais a nível da eficiência
- › Substitua os sistemas existentes pela **tecnologia R-32** sem ter de substituir a tubagem
- › Garante o funcionamento no modo de aquecimento até -15 °C e de arrefecimento até -10 °C

Sky Air série Active

Solução ideal para ambientes atarefados e pequenas lojas

- › Elevada eficiência:
 - etiquetas energéticas até A+ (arrefecimento)/A (aquecimento)
 - o compressor oferece melhorias substanciais a nível da eficiência
- › A seleção de um produto a R-32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A e origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética
- › Muito compacta e fácil de instalar
- › Substitua os sistemas existentes pela tecnologia R-32 sem ter de substituir a tubagem



- › Garante o funcionamento no modo de aquecimento até -15 °C e de arrefecimento até -10 °C
- › O PCB arrefecida por fluido frigorígeno garante um arrefecimento fiável, uma vez que não é influenciado pela temperatura ambiente
- › Comprimento de tubagem até 30 m
- › Oferecida exclusivamente para aplicações split



AZAS100-140MV_MY



Aplicação split

													NOVIDADE				NOVIDADE				NOVIDADE		
	FCAG-B				FBA-A(9)				FAA-B				FHA-A(9)				FVA-A				ADEA-A		
classe de capacidade	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125
ARXM-R	P				P				P												P		
AZAS-MV		P	P	P		P	P	P		P				P	P	P		P	P	P		P	P
AZAS-MY		P	P	P		P	P	P		P				P	P	P		P	P	P		P	P

P = aplicação split

Mais detalhes e informações finais ao clicar ou digitalizar os códigos QR.



ARXM-R



AZAS-MV



AZAS-MY

Unidade exterior				ARXM71R	AZAS100MV	AZAS125MV	AZAS140MV	AZAS100MY	AZAS125MY	AZAS140MY
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm	734x954x401	990x940x320					
Peso	Unidade		kg	49,0	72		79	72		79
Nível de potência sonora	Arrefecimento		dBA	-	70	71	72	70	71	72
	Aquecimento		dBA	-	70	71	72	70	71	72
Nível de pressão sonora	Arrefecimento Nom.		dBA	52,0	53	54	55	53	54	55
	Aquecimento Nom.		dBA	52,0	57	58	59	57	58	59
Limites de funcionamento	Arrefecimento Temp.Exterior Mín.~Máx.		°CBs	-10~46						
	Aquecimento Temp.Exterior Mín.~Máx.		°CBh	-15~24	-15~15,5					
Fluido frigorígeno	Tipo/GWP			R-32/675						
	Carga de gás			kg/TCO2Eq	1,15/0,780	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76	2,90/1,96
Ligações das tubagens	Líquido/Gás DE			mm	9,52/15,9					
	Comprimento da tubagem	UE - UI Máx.		m	30					
		Sistema Equivalente		m	-	50				
	Sem carga		m	-	30					
	Carga adicional de fluido frigorígeno			kg/m	0,035 (para tubagem que exceda os 10 m)	Consulte o manual de instalação				
	Desnível UI - UE Máx.			m	20,0	30,0				
Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão				Hz/V	1~/50/220-240			3~/50/380-415		
Corrente - 50 Hz Disjuntor máximo admissível (MFA)				A	-	25	32	16		

Contém gases fluorados com efeito de estufa