

Unidade mural

FAQ-C9

**SkyAir**

Seasonal Classic Seasonal Smart



Modo ausência



Oscilação automática vertical



Temporizador semanal

Aplicação Dupla/
Tripla/Dois pares

Unidade mural para espaços comerciais

- › Elevada eficiência energética: até **A++**
- › O painel frontal elegante e plano combina facilmente com qualquer decoração interior e é mais fácil de limpar
- › Pode ser instalada facilmente em instalações de raiz e remodelações
- › Consumo energético reduzido graças ao motor do ventilador DC
- › O ar é confortavelmente distribuído graças a 5 ângulos de insuflação diferentes que podem ser programados através do controlo remoto



Unidade mural

- › Elevada eficiência energética até **A++**
- › Baixo consumo energético
- › Máximo conforto ambiente todo o ano
- › Total fiabilidade



Unidade interior		FAQ	71C9	100C9
Envolvente	Cor		Branco fresco	
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	290x1.050x238	340x1.200x240
Nível de potência sonora	Arrefecimento/Aquecimento	dB(A)	61/61	65/65
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Alto/nom./baixo	45/42/40	49/45/41
	Aquecimento	Alto/nom./baixo	45/42/40	49/45/41
Sistemas de controlo	Controlo remoto por infravermelhos		BRC7EB518	
	Controlo remoto por cabo		BRC1D52/BRC1E53A	



A combinação com unidades exteriores Seasonal Smart assegura uma elevada qualidade, ótimo conforto, instalação flexível e os valores de eficiência mais elevados.



A combinação com unidades exteriores Seasonal Classic assegura uma boa relação qualidade/preço para todos os tipos de aplicações comerciais.

Dados de eficiência		FAQ + RZQG/RZQSG	71C9 + 71L9V1	100C9 + 100L9V1	71C9 + 71L8Y1	100C9 + 100L8Y1	71C9 + 71L3V1	100C9 + 100L9V1	100C9 + 100L8Y1	
Capacidade de arrefecimento	Nom.	kW	6,8	9,5	6,8	9,5	6,8	9,5	9,5	
Capacidade de aquecimento	Nom.	kW	7,5	10,8	7,5	10,8	7,5	10,8	10,8	
Potência absorvida	Arrefecimento	Nom.	2,00	2,63	2,00	2,63	2,12	3,16	3,16	
	Aquecimento	Nom.	2,03	3,00	2,03	3,00	2,08	3,17	3,17	
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta energética	A++						A+	
		Pdesign	kW	6,80	9,50	6,8	9,5	6,80	9,50	
		SEER		6,51	6,11	6,51	6,11	6,05	5,61	
		Consumo anual de energia	kWh	366	545	366	545	393	593	
	Aquecimento (Clima médio)	Etiqueta energética	A+						A	
		Pdesign	kW	6,33	10,20	6,33	10,2	6,00	6,81	
SCOP			4,02	4,01	4,02	4,01	3,90	4,01		
	Consumo anual de energia	kWh	2.205	3.562	2.205	3.562	2.155	2.378		
Eficiência nominal	EER		3,40	3,62	3,40	3,62	3,21	3,01		
	COP		3,70	3,61	3,70	3,61	3,61	3,41		
	Consumo anual de energia	kWh	1.000	1.315	1.000	1.315	1.060	1.580		
	Etiqueta energética Arrefecimento/Aquecimento		A/A				A/A		B/B	

Unidade exterior		RZQG/RZQSG	71L9V1	100L9V1	71L8Y1	100L8Y1	71L3V1	100L9V1	100L8Y1
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	990x940x320	1.430x940x320	990x940x320	1.430x940x320	770x900x320	990x940x320	
Nível de potência sonora	Arrefecimento	dB(A)	64	66	64	66	65	70	69
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Nom.	48	50	48	50	49/47	53/-	
	Aquecimento	Nom.	50	52	50	52	51	57	
	Modo silencioso noturno	Nível 1	43	45	43	45	-	49	
Limites de funcionamento	Arrefecimento	Ambiente	Min.-Máx.	-15~-50				-15~-46	
	Aquecimento	Ambiente	Min.-Máx.	-20~-15,5				-15~-15,5	
Fluido frigoriférico	Tipo/GWP		R-410A/2.087,5						
	Carga	kg/TCO ₂ /Eq	2,9/6,1	4,0/8,4	2,9/6,1	4,0/8,4	2,75/5,7	2,9/6,1	
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão	Hz/V	1~/50/220-240		3 N~/50/380-415		1~/50/220-240		3N~/ 50 / 380-415

Eficiência nominal: arrefecimento a carga nominal de 35°/27°, aquecimento a carga nominal de 7°/20°

Os produtos Daikin são distribuídos por



A Daikin Europe N.V. participa no programa de Certificação Eurovent para Conjuntos de Chillers Líquidos (LCP), Unidades de tratamento de ar (AHU), Unidades ventilo-convectoras (FCU) e Sistemas de volume de refrigerante variável (VRF). Verificar a validade atual do certificado on-line: www.eurovent-certification.com ou utilizando: www.certiflash.com

O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta contratual com a Daikin Airconditioning Portugal S.A.. A Daikin Airconditioning Portugal S.A. compilou o conteúdo deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Daikin Airconditioning Portugal S.A. rejeita explicitamente quaisquer danos directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao abrigo de copyright da Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING PORTUGAL S.A.

Sede: Edifício D. Maria I - Piso 0 Ala A/B - Quinta da Fonte - 2770-229 Paço de Arcos | Tel: +351 21 426 87 00 | Fax: +351 21 426 22 94 | Email: info@daikin.pt
 Delegação Norte: Rua B - Zona Industrial da Varziela - Lotes 50 e 51 - 4480-620 Árvore | Tel: +351 21 426 87 90 | Fax: +351 252 637 020

www.daikin.pt